

Стабилизаторы выпускаются одновременно с двумя диапазонами подключения по входу. Диапазон выбирается путем подключения к нужным контактам. Каждому диапазону входного напряжения соответствует заявленная номинальная мощность, указанная через дробь.

± 15 %

**В диапазоне 187 - 253 V точность на выходе 0,5%
За пределами 150 - 278 V происходит отключение**

± 20 %

**В диапазоне 176 - 264 V точность на выходе 0,5%
За пределами 141 - 290 V происходит отключение**

**XL +10% -20% - в диапазоне 176 - 242 V точность на выходе 0,5 %. За пределами 141 - 266 V - происходит отключение
+15% -30% - в диапазоне 154 - 253 V точность на выходе 0,5 %. За пределами 123 - 278 V - происходит отключение**

МОДЕЛЬ	МАРКИРОВКА	МОЩНОСТЬ	РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН	ВХОД	ВЫХОД	ГАБАРИТЫ	ВЕС	ЦЕНА	
Однофазные	Артикул	Номинальная	Вольт	%	%	Ш x Г x В	кг	€	1 € = 50 руб
Vega 1	Vega 100-15	1	141 - 278	+15 -20	± 0,5	280x430x260	16	405	20 250
Vega 2,5	Vega 250-15	2,5	141 - 278	+15 -20	± 0,5	280x430x260	23	450	22 500
Vega 5	Vega 500-15	5	141 - 278	+15 -20	± 0,5	280x430x260	28	610	30 500
Vega 7	Vega 700-15 / 500-20	7 / 5	141 - 290	±15 / ±20	± 0,5	300x570x280	41	1 048	52 400
Vega 10	Vega 1000-15 / 700-20	10 / 7	141 - 290	±15 / ±20	± 0,5	300x570x280	47	1 215	60 750
Vega 10 XL	Vega 1000-10/20 / 700-15/30	10 / 7	123 - 278	+10 -20/+15 -30	± 0,5	300x570x280	55	1 386	69 300
Vega 15	Vega 1500-15 / 1000-20	15 / 10	141 - 290	±15 / ±20	± 0,5	300x570x280	55	1 386	69 300
Vega 20	Vega 2000-15 / 1500-20	20 / 15	141 - 290	±15 / ±20	± 0,5	350x610x600	92	2 228	111 400
Vega 25	Vega 2500-15 / 2000-20	25 / 20	141 - 290	±15 / ±20	± 0,5	390x520x1050	115	2 817	140 850
Трёхфазные									
Orion 10	Orion Y10-15	10	141 - 278	+15 -20	± 0,5	390x520x1050	96	2 844	142 200
Orion 15	Orion Y15-15	15	141 - 278	+15 -20	± 0,5	390x520x1050	110	3 114	155 700
Orion 20	Orion Y20-15 / 15-20	20 / 15	141 - 290	±15 / ±20	± 0,5	410x670x1200	155	3 762	188 100
Orion 30	Orion Y30-15 / 20-20	30 / 20	141 - 290	±15 / ±20	± 0,5	410x670x1200	180	4 374	218 700
Orion 30 XL	Orion Y30-10/20 / 20-15/30	30 / 20	123 - 278	+10 -20/+15 -30	± 0,5	410x670x1200	200	5 301	265 050
Orion 45	Orion Y45-15 / 30-20	45 / 30	141 - 290	±15 / ±20	± 0,5	410x670x1200	200	5 301	265 050
Orion 60	Orion Y60-15 / 45-20	60 / 45	141 - 290	±15 / ±20	± 0,5	600x700x1300	310	6 480	324 000
Orion 60 XL	Orion Y60-10/20 / 45-15/30	60 / 45	123 - 278	+10 -20/+15 -30	± 0,5	600x830x1500	430	8 037	401 850
Orion 80	Orion Y80-15 / 60-20	80 / 60	141 - 290	±15 / ±20	± 0,5	600x830x1700	430	8 037	401 850
Orion 105	Orion Y105-15 / 80-20	105 / 80	141 - 290	±15 / ±20	± 0,5	600x830x1700	490	9 756	487 800
Orion 135	Orion Y135-15 / 105-20	135 / 105	141 - 290	±15 / ±20	± 0,5	600x830x1700	580	11 079	553 950
Orion 175	Orion Y 175-15 / 135-20	175 / 135	141 - 290	±15 / ±20	± 0,5	1200x830x1700	760	14 355	717 750
Orion 200	Orion Y 200-15 / 150-20	200 / 150	141 - 290	±15 / ±20	± 0,5	1200x830x1700	910	15 390	769 500
Orion 250	Orion Y 250-15 / 200-20	250 / 200	141 - 290	±15 / ±20	± 0,5	1200x830x1700	950	17 010	850 500
Orion 300	Orion Y 300-15 / 250-20	300 / 250	141 - 290	±15 / ±20	± 0,5	1200x830x1700	980	18 387	919 350
Orion Plus 150	Orion Plus 150-15 / 120-20	150 / 120	141 - 290	±15 / ±20	± 0,5	1200x800x1800	710	15 174	758 700
Orion Plus 175	Orion Plus 175-15 / 135-20	175 / 135	141 - 290	±15 / ±20	± 0,5	1200x800x1800	760	15 930	796 500
Orion Plus 200	Orion Plus 200-15 / 150-20	200 / 150	141 - 290	±15 / ±20	± 0,5	1200x800x1800	850	17 213	860 650
Orion Plus 230	Orion Plus 230-15 / 175-20	230 / 175	141 - 290	±15 / ±20	± 0,5	1200x800x1800	950	18 855	942 750
Orion Plus 260	Orion Plus 260-15 / 200-20	260 / 200	141 - 290	±15 / ±20	± 0,5	1200x800x1800	1000	20 205	1 010 250
Orion Plus 300	Orion Plus 300-15 / 230-20	300 / 230	141 - 290	±15 / ±20	± 0,5	1200x800x1800	1100	22 365	1 118 250
Orion Plus 350	Orion Plus 350-15 / 260-20	350 / 260	141 - 290	±15 / ±20	± 0,5	1200x800x1800	1200	23 535	1 176 750
Orion Plus 400	Orion Plus 400-15 / 300-20	400 / 300	141 - 290	±15 / ±20	± 0,5	1200x800x1800	1300	25 740	1 287 000
Orion Plus 500	Orion Plus 500-15 / 400-20	500 / 400	141 - 290	±15 / ±20	± 0,5	1200x800x1800	1400	28 350	1 417 500
Orion Plus 630	Orion Plus 630-15 / 500-20	630 / 500	141 - 290	±15 / ±20	± 0,5	1200x1000x2000	1600	32 760	1 638 000
Orion Plus 800	Orion Plus 800-15 / 630-20	800 / 630	141 - 290	±15 / ±20	± 0,5	1800x1000x2000	2000	42 255	2 112 750
Orion Plus 1000	Orion Plus 1000-15 / 800-20	1000 / 800	141 - 290	±15 / ±20	± 0,5	1800x1000x2000	2200	47 565	2 378 250
Orion Plus 1250	Orion Plus 1250-15 / 1000-20	1250 / 1000	141 - 290	±15 / ±20	± 0,5	2400x1000x2000	2400	59 175	2 958 750

Стабилизаторы ORTEA выпускаются до 6 000 кВА. Все предлагаемые серии стабилизаторов ORTEA:

- 1Ф: VEGA до 25 кВА, ANTARES до 135 кВА, GEMINI до 10 кВА с диапазонами регулирования от -45% до +30%;

- 3Ф: ORION Y до 300 кВА, ORION PLUS до 1250 кВА, SIRIUS до 6000 кВА, AQUARIUS до 30 кВА

с диапазонами регулирования от -45% до +30%.

На основе базовых стабилизаторов - СЕТЕВЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ: LYBRA, ARIES, ARIES PLUS, DISCOVERY.

Серии Vega и Orion комплектуются системой отключения нагрузки, для остальных серий она является дополнительной опцией.